


SOLO, A HF



Name	SOLO, A HF
Code	5200234
Color	Anthracite
Category	Ceiling mounted

Product

Power	16 W
Lumen output	1.100 lm
Light source	LED
Color temperature	3.000 K

Power

Color Rendering Index	85+
Chromatic stability	Mac Adam Step 3
Light beam angle	160°
Power factor	>0,9
Efficiency	69 lm/W
Driver	Incl.
Electrical insulation class	□
Voltage	220V/240V
Frequency	50/60 Hz
Energetic efficiency	A+
LED Lifespan	>50.000h L70 B30

Information

Ingress Protection	IP65
Material	Polycarbonate
Sensor sensitivity	10%, 50%, 75%, 100%
Sensor switch on time	5s, 90s, 5min, 15min
Range	6 m

Other data

EN

Outdoor square surface mounted light fitting equipped with SMD LED and motion sensor. Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in anthracite color.

Application

general outdoor lighting (entrance, terrace, stairs)

DE

Quadratische Aufbauleuchte für den Außenbereich mit SMD-LED und Bewegungssensor. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit.

Anwendung

allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppe)

CZ

Venkovní čtvercové svítidlo na povrch. Světelný zdroj - SMD LED a snímačem pohybu. Svítidlo a difuzor je vyrobeno z polykarbonátu. K dispozici v antracitové barvě.

Použití


obecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schody).

SK

Vonkajšie štvorcové svietidlo. Svetelný zdroj - SMD LED a pohybový senzor. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. K dispozícii v antracitovej farbe.

Použitie

všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská).



1,0m	Ø 2,6m	1975 lx
2,0m	Ø 5,2m	484 lx
3,0m	Ø 7,8m	162 lx

